

Se instala en segundos y prácticamente es invisible

Por mucho, el contacto inalámbrico para puertas y ventanas más pequeño del mundo es el EV-DW4975. Una vez instalado, este mini contacto de diseño ultra delgado y estilizado resulta casi imperceptible. No es necesario hacer perforaciones porque el mini contacto se instala fácilmente en el marco de las ventanas con cinta de doble contacto. Así no sólo se reduce el tiempo de instalación, sino también se mantiene la integridad de las garantías de las ventanas. Su amplia apertura magnética de 16 mm (5/8 pulg) le permite funcionar sin problema en puertas y marcos de ventanas grandes. El contacto EV-DW4975 opera con tecnología de 433 MHz y es compatible con todos los receptores inalámbricos DSC actuales.



Tamaño real



Características del Producto:

- ▶ Diseño ultra delgado
- ▶ Batería de litio de larga duración
- ▶ Amplia apertura magnética de 16 mm (5/8 pulg)
- ▶ Cinta adhesiva de doble contacto (incluida)
- ▶ Parte posterior en plástico suave
- ▶ Tecnología confiable de 433 MHz
- ▶ Homologaciones FCC e IC

Valor agregado

Significativamente más pequeño que los otros contactos para puertas y ventanas, el EV-DW4975 está dentro de un estuche compacto que permite su instalación hasta en los lugares más estrechos. Una vez instalado, este discreto contacto complementa la decoración de muchos hogares. El contacto EV-DW4975 opera con tecnología confiable de 433 MHz, utiliza batería de litio de larga duración y es compatible con todos los receptores inalámbricos DSC actuales.



Compatibility

El modelo EV-DW4975 es compatible con los siguientes receptores:

Receptores inalámbricos de PowerSeries^{MC} RF5132-433 y PC5132-433 en todas sus versiones y el modelo RF5108-433

Receptor inalámbrico MAXSYS[®] PC4164-433

Teclados RFK de PowerSeries (RFK5500/RFK5501/RFK5516/RFK5508)

Teclado LCD con Mensaje Fijo y Receptor Inalámbrico Integrado RF5501-433

Sistema de seguridad inalámbrico NT9005 autónomo Envoy^{MC} con teclado LCD

Especificaciones

Dimensiones 57 mm x 25.4 mm x 4.8 mm
(2 1/4 pulg x 1 pulg x 3/16 pulg)

Batería CR2032 (3 V, litio)

Duración de la batería 5 a 8 años (por lo general)

Temperaturas de funcionamiento -10 a 50 °C (14 a 122 °F)

Ambito de humedad de funcionamiento 5 a 93% (humedad relativa)

Información para pedidos:

WS4975W	Mini Contacto Inalámbrico para Puertas y Ventanas Tasa de baudios (No Aplica)
---------------	--